



El modelo Kit de Recarga EASYLUBE tamaño 60, 150, 250 CC está compuesto por un cartridge de polipropileno y una batería de litio de alta duración. La batería siempre debe reemplazarse, una vez que el kit de Lubricante ya se haya vaciado para asegurar la performance del lubricador EASYLUBE©



Capacidad de grasa: 60, 150, 250.

Especificaciones Técnicas	
UL Aprobado en lugares peligrosos	Archivo E218441 Clase I División 2 Grupo B, C, D Clase II División 2 Grupo F, G Clase I, Zona 2, Grupo IIB T5 ; Zona 22, T5
Conector de salida	1/2" PT (M)
Capacidad	60 cc, 150cc, 250cc
Material de fabricación	Polipropileno
Rango de temperatura de operación	-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Presión de salida (del lubricante)	75 - 150 psi (5 - 10 bar)
Dimensión (Altura x diámetro)	6.0 x 8.9 cm (60cc) 8.9 x 8.0 cm (150cc) 10 x 12.5 cm (250cc)
Clasificaciones eléctrica batería	P-613B Lithium Battery Pack Anti explosivo Grado de inflamabilidad UL94 -V0 DC 6 Volt 1400 mAh
Contenido Cartridge	A elección
CE Certificaciones	EC Council Directive 2004/180/ EC TÜV Numero de registro. AE5016 95430001
CNEx Certificaciones	CQST aprobado en ubicaciones peligrosas Ex ic IIB T5 Gc Cer. No. : CNEx18.3913X